

COMPOSICIÓN

Dispersión de siliconas en solvente

DESCRIPCIÓN

Silmex Solvente es un impermeabilizante hidrofugante para superficies de baja absorción. La silicona actúa como repelente e hidrofugante permanente en superficies como ladrillo, tejas, revoques, bloques de cemento, travertinos y superficies similares.

No produce la obturación de la red capilar, permitiendo en consecuencia la difusión de vapor a través del muro, lo que evita el atrapamiento y acumulación de agua en el interior del material. SILMEX Solvente actúa modificando la tensión superficial del agua en contacto con el material tratado, generando una perfecta resistencia al mojado por un lapso que puede llegar a 10 años.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Tiempo de secado (25°C):** 4hs a 6 horas
- **Acabado:** transparente
- **Terminación:** no forma película, no altera el color
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes que pueda repeler la acción de SILMEX Solvente. Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

APLICACIÓN

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS hasta la total impregnación. Este producto se debe aplicar sin diluir y en dos manos, teniendo la precaución de que al aplicar la segunda, la



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

primera no haya secado, otorgando a la superficie una total adherencia del material y un perfecto acabado. La acción hidrorrepelente de SILMEX SOLVENTE comienza efectivamente, al secarse el producto.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

ATENCIÓN!



- Líquidos y vapores inflamables
- Usar extintores de CO2 o polvo
- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015