

#### COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de cargas minerales en emulsiones vinílicas.

#### DESCRIPCIÓN

Material formulado para aplicar sobre superficies de mampostería, concreto, bloques de cemento, yeso, placas de yeso y materiales similares a los nombrados, siempre de uso interior. Por sus características y su tixotropía, permite emparejar la superficie, como así también texturas o diseños especiales, utilizando herramientas adecuadas. Se caracteriza por su fácil lijado.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco
- **Tiempo de secado (25°C):** 4 horas entre manos y 8 horas para lijar. En condición normal de temperatura y humedad.
- **Rendimiento:** de 1 a 1.5 m<sup>2</sup>/kg (para alisados), según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** mate
- **Diluyente recomendado:** agua
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse seca y libre de suciedad. Eliminar el polvo utilizando cepillos o un trapo húmedo con agua.

**Superficies viejas:** Eliminar la pintura vieja, desprendida y agrietada. En caso de observarse la presencia de hongos, se deberá limpiar la superficie con una mezcla constituida por 1 parte de lavandina y 10 de agua. Luego enjuagar con abundante agua y dejar secar muy bien.

**Superficies nuevas:** Aplicar una mano de fijador sellador Quimex diluido convenientemente.

#### APLICACIÓN

Aplicar en capa fina con espátula o llana metálica apropiada hasta obtener la superficie deseada. Una vez seco el producto lijar para obtener una superficie totalmente uniforme y eliminar el polvo resultante. Antes de pintar se recomienda aplicar una mano de fijador sellador Quimex.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015

#### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Baldes plásticos de 750 grs y 4 kg

#### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015