

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Masimex Acri

DESCRIPCIÓN

Masilla de base acuosa, formulada para sellar juntas, grietas y fisuras de diferentes materiales con moderados movimientos.

USOS

Se utiliza en estado puro y se utiliza en juntas absorbentes como morteros, revoque, hormigón, fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco, gris, negro y rojo
- **Tiempo de secado (25°C):** Superficial al tacto entre 18 y 24 hs.
- **Rendimiento:** 150 grs/cm²/metro
- **Aspecto:** Pasta
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se aplica una parte de masimex acri y una parte de agua como imprimación. El sustrato de aplicación debe estar limpio, seco, firme, libre de polvos, grasas, pintura suelta, etc. El fondo debe contener un relleno inerte no adherido. Se debe adherir solo en los labios para evitar la rotura del sellado.

Si se debiera aplicar más de 1cm, hacerlo en capas sucesivas, previo al secado total de la anterior, de lo contrario se bloqueará la evaporación, provocando la adherencia de los labios.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con espátula o pistola aplicadora alisando con agua a pincel, enmascarando con papel mojado evitando su manchado. Admite su pintado con pinturas de base vinílicas o acrílicas, de formulación en látex acuoso.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 5, 25 kilos



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015