

#### COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de copolímeros acrílicos.

#### DESCRIPCIÓN

Aplicado a la superficie forma una película sellante transparente mate e impermeable no alterando el color de la base. Evita la penetración de humedad, hollín y formación de hongos.

TECHEX T es recomendado para impermeabilizar ladrillo visto, revoques, ladrillos de cemento, ladrillos cerámicos, paneles pre moldeados, etc. TECHEX T sella la porosidad de las superficies y micro fisuras obturando la red capilar.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Aspecto:** Líquido
- **Color:** Transparente mate
- **Aplicación:** Con pincel o soplete
- **Terminación:** SemiBrillo
- **Rendimiento:** 6 m<sup>2</sup> a 8 m<sup>2</sup> /lt
- **Densidad:** 1 gr/cm<sup>3</sup>
- **Cantidad de manos:** 2 o 3
- **Temperatura de aplicación:** mínima 5°C y máxima 40°C
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a tratar deben estar limpias, libres de polvo y partículas sueltas, hongos, musgos y todo material extraño.

No deben contener restos de tratamientos anteriores que estén mal adheridos o con sustancias que pueden repeler la aplicación de Techex T como ácidos, aceites, etc.

Para la aplicación de una primera mano, recomendamos que este producto esté diluido a un 50% en agua ya que es fundamental para su penetración en la porosidad de la superficie. La impermeabilidad total se logra con una segunda mano sin diluir pero es importante destacar que ésta superficie debe no ser muy porosa, ya



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015

que para éstos casos, se debería aplicar una tercera mano pura hasta lograr el satinado recomendado.

#### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 5, 10 y 20 lts.

#### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160**



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015