

## IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

### Membranas

#### COMPOSICIÓN

Elaborada con asfalto plástico Químex, que posee un centro de polietileno y un revestimiento de aluminio que mejora la vida útil del producto y mejora el sistema de impermeabilización.



#### DESCRIPCIÓN

Está definida para la impermeabilización de superficies expuestas a la intemperie.

#### USOS

En terrazas, techos planos, chapas de metal o fibrocemento, azoteas, etc.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** negro, con aluminio en determinados casos
- **Rendimiento:** 10 por m<sup>2</sup>
- **Tiempo de secado a temperatura ambiente:** Imprimación: 8 hs
- **Tiempo de aplicación:** Preferiblemente entre 15° y 35°
- **Elementos necesarios para la aplicación:** guantes, espátula, cucharín, trincheta, soplete
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1- Verificar posición de desagüe o inclinación en techo.

2- La superficie donde será aplicado el producto debe estar seca, limpia y uniforme. Se deben emparejar irregularidades.

3- Se realiza una imprimación con pintura asfáltica Químex diluída un 25% con aguarrás. Dejar secar por lo menos 8 hs.

4- Comenzar a colocar desde el lado más bajo del desagüe, se

calienta y se debe introducir dentro del mismo. Se sella bien el desagüe y desde allí se comienza, se extiende el rollo, se calienta al medio y se pisa para que se adhiera. Tratar de que quede colocado derecho.

5- Soldar a los costados.

6- Cuando se coloca otro rollo de membrana, siguiendo con el trabajo, éste se debe adherir sobre la banda de solape de la que se colocó antes y se debe soldar para borrar el filo.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015

#### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

**Expuestas:**

Geotextil expuesto **40 Kg**

Geotextil **40 Kg**

Membrana asfáltica Lamiflex Plus **40 y 35 Kg**

**No expuestas:**

Membrana asfáltica sin aluminio **Se utiliza bajo teja. 40 Kg**

#### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015